

# RECEPTEUR NUMERIQUE TERRESTRE TTR 110

RECEPTEUR  
NUMERIQUE  
TERRESTRE



- **BOITIER « SLIM » METAL**
- **AFFICHEUR**
- **COMMANDES EN FACE AVANT**
- **FONCTION LCN**
- **SOUS-TITRAGE DVB**
- **5V ANTENNE**
- **2 PERITELS**
- **AUDIO STEREO ANALOGIQUE**
- **AUDIO OPTIQUE**
- **TRANSPARENT décodeur SYSTER**
- **CORDON HF**

**TERMINAL POUR LA TELEVISION NUMERIQUE TERRESTRE DESTINE A LA RECEPTION DES  
PROGRAMMES OFDM MPEG2 NON CRYPTES.**

## DESCRIPTIF

- 4000 Programmes mémorisables (TV et radio)
- Bande de fréquences d'entrée : VHF (Canaux L05 à L10) et UHF (canaux 21 à 69)
- Affichage du menu sur écran en 4 langues (OSD), rapide et convivial (Français, Allemand, Anglais, Espagnol)
- Télécommande, piles et cordon HF
- Commandes en face avant

## FONCTIONNALITES

- *Installation simplifiée par recherche des canaux en mode automatique ou manuel*
- *Tri des programmes selon la liste définie par le CSA (fonction LCN)*
- *Indication du niveau du signal et de la qualité de réception*
- *Affichage du nom de la chaîne à l'écran*
- *Décodeur Télétexte*
- *Sous-titrage DVB*
- *Guide Electronique des Programmes (EPG)*
- *Verrouillage parental*
- *8 plages de programmation magnétoscope*
- *Téléalimentation antenne 5V activable par le menu*

## CONNEXIONS

- Tuner Numérique avec boucle de passage
- 1 péritel TV, 1 péritel magnétoscope
- 1 sortie audio stéréo analogique
- 1 sortie audio optique
- 1 RS 232

## DIVERS

- *Alimentation interne 230 VAC*
- *Dimensions : 280 x 165 x 40*
- *Poids : 1,2 Kg*
- *Référence : TTR 110, code article 361110*
- *EAN : 3700113422061*

Soucieux de la qualité de ses produits, le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis

## **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Système conforme à la norme DVB-T, MPEG2 (EN 300744)

### **TUNER**

Bande de fréquences : 176 MHz à 216 MHz, 471 MHz - 862 MHz  
Niveau minimum du signal d'entrée: - 65dBm  
Modes : OFDM 2K, 8K  
Téléalimentation antenne : + 5V/100mA programmable

### **- VIDEO ET OSD**

Standards vidéo : MPEG2 MP@ML, PAL  
Formats d'écran : 4/3, 16/9  
OSD : couleur 8 bits, 720 x 576 pixels  
Format de sortie : PAL, RVB ou CVBS

### **AUDIO**

MPEG 1 couches 1 & 2  
Fréquences d'échantillonnage : 32, 44.1 et 48 KHz  
Type : Mono, dual mono, stéréo

### **CONNECTIQUE**

Entrée HF : IEC femelle  
Sortie HF (boucle passage) : IEC mâle  
Péritel : 2 (TV, VCR)  
Audio analogique : 2 RCA  
Audio numérique : Connectique optique  
Données : RS 232C  
Interrupteur secteur M/A général

### **ALIMENTATION EXTERNE**

Tension d'entrée : 230 V AC  $\pm$  20%, 50 Hz  
Consommation : < 11W (max.)

### **DIMENSIONS ET POIDS :**

Dimensions appareil (L x H x P): 280 x 165 x 40 mm  
Poids : 1,2 kg

Soucieux de la qualité de ses produits, le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis