

Démodulateur Analogique ODE 119S & ODE 121S

Récepteur
Analogique



- **Démodulateur Analogique Stéréo**
- **Modèle ODE 119S**
Couleur Anthracite Ref : 351119
- **Modèle ODE 121S avec modulateur UHF**
Couleur Anthracite Ref : 351121

Caractéristiques principales :

- Entrée IF Bis 950- 2150 MHz
- 250 programmes TV & Radio
- Affichage du menu sur écran OSD
- Paramètre audio & vidéo programmables pour chaque programme
- Réglage du volume son sur la télécommande
- Touche TV / Sat
- Affichage digital en face avant
- 3 prises péritel
- 2 Sorties Cinch audio analogique
- Commutations : 13/18, 22 KHz
- Commutation tone burst et DiSEqC 1.0
- Modulateur UHF C 28 à 47 norme G (ODE 121S)
- Dimensions : 375 x 65 x 200

Soucieux de la qualité de ses produits, le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis. EH.03/04 V1.1

Simply more
- more simply



Démodulateur Analogique ODE 119S & ODE 121S

Récepteur
Analogique

Caractéristiques électriques :

Tuner

Fréquence d'entrée	900-2150 MHz
Impédance d'entrée	75 Ω
Niveau d'entrée	- 60 à - 30 dBm
Connecteur d'entrée	F femelle
Téléalimentation	18 / 14 V, 400 mA max
Filtre d'entrée	27 MHz
Contrôle de gain AGC	PLL

Vidéo

Désaccentuation	CCIR REC : 405-1, 625 lignes
Bande	5 MHz
Niveau vidéo	1 Vcc / 75 Ω
Connecteur de sortie	péritel
Réjection, dispersion d'énergie	40 dB

Sortie décodeur / magnétoscope

Sortie vidéo	clampé, filtré, désaccentué
Niveau vidéo	1 Vcc / 75 Ω
Connecteur de sortie	péritel
Impédance	75 Ω

Audio

Gamme de fréquence	5,0 à 8,8 MHz ajustable
Mode	mono / stéréo
Largeur de bande	150 KHz / 280 KHz commutable
Désaccentuation	adaptation / 50 μ s / J17
Réponse en fréquence	20 Hz à 15 KHz \pm 2 dB
Niveau de sortie	2,00 Vcc sur 600 Ω
Connecteur de sortie	péritel, cinch

Modulateur UHF (ODE 121 S)

Canal	28 à 47 PAL G , pré-réglé sur canal 38
Niveau de sortie	75 dB μ V \pm 4 dB
Connecteur de sortie	IEC mâle
Connecteur d'entrée	IEC femelle

Alimentation

Secteur	230 Vac / 50 Hz \pm 10 %
---------	----------------------------

Soucieux de la qualité de ses produits, le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis. EH ¾ V ?1.1

Simply more
- more simply

TRIAX