



# RECEPTEUR NUMERIQUE TERRESTRE TWIN TTR 400

TNT



- **DOUBLE TUNER**
- **AFFICHEUR 4 DIGITS**
- **FONCTION LCN**
- **TELETEXTE INTEGRE**
- **MODULATEUR**
- **2 PERITELS**
- **TRANSPARENT CANAL +**
- **AUDIO ANALOGIQUE ET OPTIQUE**

**RECEPTEUR POUR LA TELEVISION NUMERIQUE TERRESTRE DESTINE A LA RECEPTION DES PROGRAMMES OFDM MPEG2 NON CRYPTES.**

**PERMET D'ENREGISTRER UN PROGRAMME ET D'EN REGARDER UN AUTRE**

## DESCRIPTIF

- 500 Programmes mémorisables (TV et radio)
- Afficheur 4 digits et commandes en face avant
- Bande de fréquences d'entrée : 178 - 228 MHz et 474 - 858 MHz
- Modulateur UHF de sortie (canaux 21 - 69) programmable par le menu
- OSD intuitif et convivial en 7 langues (Anglais, Allemand, Français, Suédois, Norvégien, Danois et Finlandais)
- Téléalimentation 5V antenne
- Télécommande et piles

## FONCTIONNALITES

- 3 Listes de programmes favoris
- Installation simplifiée par recherche des canaux en mode automatique ou manuel
- Tri des programmes selon la liste définie par le CSA (fonction LCN)
- Décodeur télétexte intégré et réinsertion VBI
- Sous-titrage DVB
- Guide Electronique des Programmes (EPG)
- Verrouillage parental
- Timer pour mise en veille et plages de programmation d'enregistrement magnétoscope
- Port RS 232 pour mise à jour via logiciel PC

## CONNEXIONS

- 2 Tuners Numériques avec boucle de passage
- Modulateur
- 1 péritel TV, 1 péritel magnétoscope
- 1 sortie audio optique
- 1 sortie audio stéréo analogique
- 1 port série RS 232

## DIVERS

- Dimensions / poids : 280 x 230 x 65 / 1,8 kg
- Référence : TTR 400, code article 361400
- Code EAN : 3700113422054

Soucieux de la qualité de ses produits, le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis

**Simply more**  
- more simply



## **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TWIN TTR 400**

Système conforme à la norme DVB-T, MPEG2 (EN 300744)

### **TUNER**

Bande de fréquences : 174 MHz - 230 MHz et 471 - 862 MHz  
Niveau du signal d'entrée: - 90 dBm à -20 dBm  
Modes : OFDM 2K, 8K  
FEC : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8  
Intervalles de garde : 1/4, 1/8, 1/16, 1/32  
Alimentation antenne : 5V

### **VIDEO / OSD**

Standards vidéo : MPEG2 MP@ML  
Formats d'écran : 4:3, 16:9  
Résolution : 720 x 576 pixels  
Format de sortie : PAL  
Télétexte et sous titrage : Standard DVB : TV (transparent) ou via le récepteur

### **AUDIO**

#### **MPEG 1 couches 1 & 2**

Fréquences d'échantillonnage : 32, 44.1 et 48 KHz  
Type : Mono, dual mono, stéréo

### **CONNECTIQUE**

Entrée tuners numérique HF : IEC femelle  
Sortie tuners numérique HF : IEC mâle  
Péritel TV : RVB, CVBS  
Péritel VCR/décodeur : RVB, CVBS  
Sortie modulateur : Sur sortie tuner, PAL B,G ; I ; D,K canaux 21 à 69  
Audio analogique : 2 RCA  
Audio numérique : 1 optique S/PDIF  
Données : Sub D 9 points femelle (RS 232C)

### **ALIMENTATION**

Tension d'entrée : 90 - 240 V AC, 50 Hz  
Consommation : 16W (max.)

### **DIMENSIONS ET POIDS**

Dimensions appareil (L x H x P): 280 x 230 x 65 mm  
Poids : 1,8 kg

Soucieux de la qualité de ses produits, le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis

**Simply more**  
- more simply

