

Récepteur Numérique FTA DVB 145S, DVB 145B, DVB 155

RECEPTEURS



DVB 145B et DVB 155



DVB 145S



DVB 145B et S



DVB 155

Récepteurs Numériques FTA DVB 145S, DVB 145B, DVB 155

- Récepteurs satellite pour la réception des programmes TV & Radio numériques libres d'accès
- Tuner numérique avec boucle de passage
- Menu graphique simple et convivial
- DiSEqC 1.0, 1.2 et Usals
- Décodage télétexte et réinsertion vers TV
- Afficheur et commandes en face avant
- Mosaïque 9 programmes
- 5 liste de favoris, 8 minuterie
- Sortie audio analogique et numérique (coaxiale)
- Pré-programmation usine : Eurasiasat, Turksat, Astra 19.2°, Hot Bird 13° et AB 3
- 3 modèles, deux couleurs, divers niveaux d'équipement
- DVB145S, réf. 300085, EAN 5702663000858
- DVB145B, réf. 300086, EAN 5702663000865
- DVB155, réf. 300087, EAN 5702663000872

Caractéristiques générales :

- 3000 programmes TV et 1000 programmes Radio
- Tuner numérique avec boucle de passage
- Affichage graphique du menu sur écran en 12 langues (OSD) rapide et convivial
- Afficheur 4 digits en face avant et 3 touches de commande
- DiSEqC 1.0, 1.2, Usals
- Mosaïque 9 images pour « aide au choix » du programme dans la liste
- Décodeur télétexte intégré et réinsertion vers le téléviseur
- EPG 7 jours (Electronic Program Guide) Guide Electronique des Programmes
- 5 listes de favoris, 8 minuterie d'enregistrement, verrouillage parental
- 2 Péritels : TV et magnétoscope
- Sortie audio analogique sur RCA
- Sortie audio numérique S/P-DIF coaxiale sur RCA
- Interrupteur Marche/Arrêt général
- Pré-programmation usine : EURASIASAT 1, TÜRK SAT 1C, ASTRA 19.2°, HOTBIRD 13°, ATLANTIC BIRD 3
- Port série RS 232 pour mise à jour, transfert vers PC ou entre terminaux
- Logiciel EDITOR pour modification listes programmes et transfert vers récepteur
- Taille (Larg. X haut. X Prof.) / poids : 270 x 55 x 195 mm – 1,8 Kg

Sur DVB 155, équipements supplémentaire par rapport au DVB 145 :

- Modulateur UHF PAL réglable (canaux 21 à 69) avec entrée terrestre pour couplage
- Sortie audio numérique S/P-DIF optique
- Sortie audio/vidéo S-Vidéo

Soucieux de la qualité de ses produits, le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis

Simply more
- more simply

TRIAx

Caractéristiques Techniques

Systeme

Conforme à la norme DVB

LNB / Tuner

Connecteurs : F femelle
Bande de fréquences : 950 MHz à 2150 MHz
Niveau du signal : 44dB μ V à 84 dB μ V
Alimentation LNB : 14/18V, 14/19V, max 400mA
Contrôle LNB : 22kHz
DiSEqC : Ver. 1.2 Compatible

Démodulateur

Tuner : QPSK
Valeur symbole : 2MSps à 45MSps
Démodulation SCPC et MCPC
Spectre inversé Conversion automatique

Ressources système

Processeur : 32bit (60MHz)
SDRAM : 8Mbyte
FLASH : 2Mbyte

Décodeur vidéo

MPEG 2 : Main Profile @ Main Level
Débit : Jusqu'à 15Mbit/s
Résolution : PAL : 720x576, NTSC : 720x480
Format vidéo : NTSC, PAL, SECAM
Format écran : 4:3, 16:9

Télétexte

Conforme norme DVB : Décodé par récepteur ou inséré vers TV

MPEG Audio

MPEG 1 couches 1&2
Type: Mono, Dual mono, Stéréo
Fréquence échantillonnage : 32, 44.1 et 48KHz

Télécommande

Opérationnelle : jusqu'à 7 mètres

Alimentation

Consommation : Max 30W, veille 6W
Tension d'alimentation : 90 à 250/AC (50/60 Hz)
Interrupteur Marche/Arrêt général

Connectique en face arrière

Audio S/P-DIF coaxiale : 1 x RCA cinch
Audio S/P-DIF optique : 1 x optique - **DVB 155 uniquement**
Audio analogique G/D : 2 x RCA cinch
Entrée/Sortie tuner : F femelle
Péritel TV : RVB, CVBS, Y/C, Audio
Péritel Magnétoscope/VCR : CVBS, Audio
Sortie S vidéo : S-Vidéo - **DVB 155 uniquement**
Modulateur : Entrée IEC femelle, sortie IEC mâle - **DVB 155 uniquement**
Port série : RS 232C

Dimension / poids

Taille (largeur x H x Prof.) - Poids: 270 x 55 x 195mm - 1,8 Kg

Soucieux de la qualité de ses produits, le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis