

Récepteur Satellite Numérique FTA TSR 1000

RECEPTEURS



Récepteur Satellite Numérique Free To Air TSR 1000

- Récepteur satellite pour la réception des programmes TV & Radio numériques libres d'accès
- Tuner numérique avec boucle de passage
- Menu graphique simple et convivial
- **DiSEqC 1.0, 1.2 et Usals**
- **Afficheur et 7 touches en face avant** lui permettant de fonctionner sans télécommande
- **Mosaïque** configurable
- **Décodeur télétexte**
- 8 listes de favoris
- 8 minuteries d'enregistrement
- **OTA** sur ASTRA
- Sortie audio stéréo analogique
- Sortie audio numérique S/PDIF coaxiale
- Sortie audio numérique S/PDIF optique
- **Pré-programmé** Astra 19.2°, Hot Bird 13°, Atlantic Bird 3, Turksat
- **3 Jeux** : Tetris, serpent, Othello
- TSR 1000, réf. 305100, EAN 5702663051003

Caractéristiques générales :

- **4000 programmes TV et Radio**
- Tuner numérique avec boucle de passage
- Affichage graphique du menu sur écran rapide et convivial
- Afficheur 4 digits en face avant et 7 touches de commande
- **DiSEqC 1.0, 1.2**
- **OTA** sur ASTRA pour la mise à jour du software
- Mosaïque configurable pour « aide au choix » du programme dans la liste
- Décodage **télétexte**
- **EPG 7 jours** (Electronic Program Guide) Guide Electronique des Programmes
- Sous titrage DVB (si diffusé)
- 8 listes de favoris
- 8 minuteries d'enregistrement
- Verrouillage parental
- **Péritel TV, péritel Magnétoscope**
- **Sortie audio stéréo analogique sur RCA**
- **Sortie audio numérique S/P-DIF coaxiale sur RCA**
- **Sortie audio numérique S/P-DIF optique**
- Interrupteur Marche/Arrêt général
- Livré préprogrammé ASTRA 19,2°E, Hot Bird 13°E, Atlantic Bird 5°O, Turksat
- Port série RS 232 pour mise à jour, transfert vers PC
- Logiciel pour modification listes programmes et fonction transfert entre récepteurs
- Redémarrage sur le dernier programme regardé
- Taille (Larg. X haut. X Prof.) / Poids : 290 x 45 x 190 mm – 1,1 Kg

Soucieux de la qualité de ses produits, le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis

Simply more
- more simply

TRIAx

Caractéristiques Techniques

Systeme

Conforme à la norme DVB

LNB / Tuner

Connecteurs : F femelle
Bande de fréquences : 950 MHz à 2150 MHz
Niveau du signal : 44dBµV à 80 dBµV
Alimentation LNB : 13/18V, max 500mA
Contrôle LNB : 22kHz
DiSEqC : 1.0, 1.2, Toneburst, A/B

Démodulateur

Tuner : QPSK
Valeur symbole : 1MSps à 35MSps

Décodeur vidéo

MPEG 2 : Main Profile @ Main Level
Débit : Jusqu'à 15Mbit/s
Résolution : PAL : 720x576, NTSC : 720x480
Format vidéo : NTSC, PAL
Format écran : 4:3Letterbox, 4 :3 Pan&scan, 16:9

Télétexte

Conforme norme DVB : Décodé par le récepteur

MPEG Audio

MPEG 1 couches 1&2
Type: Mono, Dual mono, Stéréo
Fréquence échantillonnage : 32, 44.1 et 48KHz

Télécommande

Opérationnelle : jusqu'à 7 mètres

Alimentation

Consommation : Max 12W, veille 6W
Tension d'alimentation : 90 à 250/AC (50/60 Hz)
Interrupteur Marche/Arrêt général

Connectique en face arrière

Audio S/P-DIF coaxiale : 1 x RCA RCA
Audio S/P-DIF optique : 1 x optique
Audio analogique G/D : 2 x RCA RCA
Entrée/Sortie tuner : F femelle
Péritel TV : RVB, CVBS
Péritel Magnétoscope/VCR : CVBS
Port série : RS 232C

Dimension / poids

Taille (largeur x H x Prof.) - Poids: 290 x 45 x 190mm - 1,1 Kg

Soucieux de la qualité de ses produits, le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis