

RECEPTEUR NUMERIQUE TERRESTRE TWIN TTR 410

RECEPTEUR
NUMERIQUE
TERRESTRE



- **DOUBLE TUNER**
- **AFFICHEUR 4 DIGITS**
- **FONCTION LCN : RECHERCHE ET TRI AUTOMATIQUE DES CHAINES**
- **MOSAÏQUE 9 IMAGES**
- **SOUS TITRAGE DVB, EPG**
- **TELETEXTE INTEGRE**
- **2 PERITELS : TV ET MAGNETOSCOPE**
- **SORTIE VIDEO ET AUDIO POUR 2EME TV**
- **SORTIE VIDEO S-VIDEO**
- **SORTIE AUDIO NUMERIQUE S/PDIF OPTIQUE**
- **TRANSPARENT CANAL +**

RECEPTEUR TNT DESTINE A LA RECEPTION DES PROGRAMMES MPEG2 NON CRYPTES.

« ENREGISTRER UN PROGRAMME TOUT EN REGARDANT UN AUTRE PROGRAMME »

DESRIPTIF

- 1500 Programmes mémorisables (TV et radio)
- Afficheur 4 digits et 8 boutons de commandes en face avant
- Bande de fréquences d'entrée : 178 - 228 MHz et 474 - 858 MHz
- OSD intuitif et convivial en 12 langues (Anglais, Allemand, Français, Italien, Espagnol, Hollandais, Russe, Grec, Perse, Arabe, Hongrois, Turc)
- Téléalimentation 5V antenne
- Télécommande, piles et cordon de liaison entre tuners

FONCTIONNALITES

- 5 Listes de programmes favoris
- Installation simplifiée par recherche des canaux en mode automatique ou manuel
- Tri des programmes selon la liste définie par le CSA (fonction LCN)
- Mosaïque 9 images (3x3)
- Décodeur télétexte intégré et réinsertion VBI vers téléviseur
- Sous-titrage DVB
- Guide Electronique des Programmes (EPG)
- Verrouillage parental
- 12 plages de programmation magnétoscope
- Port RS 232 pour mise à jour via logiciel PC

CONNEXIONS

- 2 Tuners Numériques avec boucle de passage
- 1 péritel TV, 1 péritel magnétoscope
- 1 Sortie Vidéo S-Vidéo
- 1 sortie audio numérique S/PDIF optique
- 1 sortie vidéo et audio stéréo analogique sur RCA pour 2^{ème} TV ou déport sans fil 2,4 GHz
- 1 port série RS 232

DIVERS

- Dimensions / poids : 280 x 230 x 65 / 1,8 kg
- Référence : TTR 410, code article 361410
- Code EAN : 3700113423860

Soucieux de la qualité de ses produits, le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis

Simply more
- more simply

TRIAx

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TWIN TTR 410

Système conforme à la norme DVB-T, MPEG2 (EN 300744)

TUNER

Bande de fréquences : 174 MHz - 230 MHz et 471 - 862 MHz
Niveau du signal d'entrée: - 78 dBm à -20 dBm
Modes : OFDM 2K, 8K
FEC : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Intervalles de garde : 1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Alimentation antenne : 5V

VIDEO / OSD

Standards vidéo : MPEG2 MP@ML
Formats d'écran : 4:3, 16:9
Résolution : 720 x 576 pixels
Format de sortie : PAL/NTSC/MULTI
Télétexte et sous titrage : Standard DVB : TV (transparent) ou via le récepteur

RESSOURCES SYSTEME

Processeur : 32 bits à 81MHz X 2
SDRAM: 8Mo X 2
FLASH: 2Mo X 2

AUDIO

MPEG 1 couches 1 & 2

Fréquences d'échantillonnage : 32, 44.1 et 48 KHz
Type : Mono, dual mono, stéréo

CONNECTIQUE

Entrée tuners numérique HF : IEC femelle
Sortie tuners numérique HF : IEC mâle
Péritel TV : RVB, CVBS
Péritel VCR/décodeur : RVB, CVBS
Vidéo : S-Vidéo 4 DIN
Audio analogique : 2 x RCA
Vidéo : 1 x RCA
Audio numérique : 1 optique S/PDIF
Données : Sub D 9 points femelle (RS 232C)

ALIMENTATION

Tension d'entrée : 100 - 250 V AC, 50 Hz
Consommation : 30W (max.), Veille 8W max.
Interrupteur marche/arrêt général sur entrée secteur

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions (L x H x P) : 320 x 62 x 210 mm
Poids : 2,5 kg

Soucieux de la qualité de ses produits, le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis