

RECEPTEUR NUMERIQUE TERRESTRE TTR 101

RECEPTEUR
NUMERIQUE
TERRESTRE



- **DIMENSIONS REDUITES**
- **FONCTION LCN**
- **5V ANTENNE**
- **2 PERITELS**
- **AUDIO NUMERIQUE OPTIQUE**
- **JEU COMPLET DE CORDONS**
- **TRANSPARENT décodeur SYSTER**
- **DECODEUR TELETEXTE DEPUIS JUIN 2007**

TERMINAL POUR LA TELEVISION NUMERIQUE TERRESTRE DESTINE A LA RECEPTION DES PROGRAMMES OFDM MPEG2 NON CRYPTES.

DESCRIPTIF

- 200 Programmes mémorisables (TV et radio)
- Bande de fréquences d'entrée : VHF (canaux L05 à L10) / UHF (canaux 21 à 69)
- Affichage du menu sur écran en 14 langues (OSD), rapide et convivial (Français, Allemand, Croate, Anglais, Italien, Espagnol, Polonais, Turc, Finnois, Suédois, Norvégien, Hollandais, Tchèque)
- Télécommande et piles
- Cordon péritel, cordon antenne

FONCTIONNALITES

- 5 Listes de programmes favoris
- Installation simplifiée par recherche des canaux en mode automatique ou manuel
- Tri des programmes selon la liste définie par le CSA (fonction LCN)
- Indication du niveau du signal et de la qualité de réception
- Affichage du nom de la chaîne à l'écran
- Décodeur télétexte
- Guide Electronique des Programmes (EPG)
- Verrouillage parental
- Fonction Timer, 5 programmations horloge, 3 modes
- 5 Listes de programmes favoris
- Téléalimentation antenne 5V activable par le menu
- Transparent au décodeur Canal + Syster (analogique) en veille

CONNEXIONS

- Tuner Numérique avec boucle de passage
- 1 péritel TV, 1 péritel magnétoscope
- 1 sortie audio numérique optique
- 1 accès données sur péritel TV

DIVERS

- Alimentation interne 230 VAC
- Dimensions / poids : 230 x 155 x 38 / 0,6 Kg
- Référence : TTR 101, code article 361101, EAN : 3700113424751

Soucieux de la qualité de ses produits, le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis

Simply more
- more simply

TRIAx

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Système conforme à la norme DVB-T, MPEG2 (EN 300744)

TUNER

Bande de fréquences : 176 à 216 MHz, 471 à 862 MHz
Niveau minimum du signal d'entrée: - 62dBm
Modes : OFDM 2K, 8K
Téléalimentation antenne : + 5V programmable

RESSOURCES DU SYSTEME

CPU : 32 bits @ 81 MHz (STI5518BVC)
SDRAM : 8 Mo
FLASH : 1 Mo
EEPROM 4 Ko

- VIDEO ET OSD

Standards vidéo : MPEG2 MP@ML, PAL
Formats d'écran : 4/3, 16/9
OSD : couleur 8 bits, 720 x 576 pixels
Format de sortie : PAL

AUDIO

MPEG 1 couches 1 & 2
Fréquences d'échantillonnage : 32, 44.1 et 48 KHz
Type : Mono, dual mono, stéréo
Convertisseur Numérique Analogique : 18 bits

CONNECTIQUE

Entrée HF : IEC femelle
Sortie HF (boucle passage + modulateur) : IEC mâle
Péritel : 2 (TV, VCR/DECODEUR)
Audio numérique : 1 Optique
Données : transfert données via la péritel TV

ALIMENTATION EXTERNE

Tension d'entrée : 110-120V AC, 60 Hz – 220-240V AC, 50 Hz
Consommation : 12W (max.)
Consommation en veille : 10W

DIMENSIONS ET POIDS :

Dimensions appareil (L x H x P): 230 x 155 x 38 mm
Poids : 0,6 kg

Soucieux de la qualité de ses produits, le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis