

Récepteur / Enregistreur TNT double tuner à disque dur intégré TTR 600 PVR

RECEPTEUR
NUMERIQUE
TERRESTRE



- **RECEPTEUR / ENREGISTREUR**
- **DISQUE DUR 80 GO INTEGRE**
- **FONCTION LCN DE TRI ET DE CLASSEMENT DES CHAINES**
- **TIME SHIFTING**
- **2 ENREGISTREMENTS SIMULTANES**
- **AFFICHEUR ALPHANUMERIQUE 8 CARACTERES**
- **PIP : PICTURE IN PICTURE**
- **EPG, SOUS-TITRAGE DVB**
- **DECODEUR TELETEXTE**
- **2 PERITELS**
- **AUDIO NUMERIQUE OPTIQUE, AUDIO STEREO ANALOGIQUE**

TERMINAL POUR LA TELEVISION NUMERIQUE TERRESTRE DESTINE A LA RECEPTION ET A L'ENREGISTREMENT DES PROGRAMMES OFDM MPEG2 NON CRYPTES.

DESCRIPTIF

- 200 Programmes mémorisables (TV et radio)
- Bande de fréquences d'entrée : VHF (170 – 230Mhz) et UHF (470 à 860 MHz)
- Affichage du menu sur écran (OSD), rapide et convivial
- **Afficheur alphanumérique 8 caractères**, 9 boutons en face avant
- Télécommande et piles, cordon de liaison entre les deux tuners
- Disque dur intégré 80 Go = 40 heures d'enregistrement qualité numérique

FONCTIONNALITES

- **Double tuner et disque dur intégré** permettant :
 - Deux enregistrements simultanés ou
 - Un enregistrement et la lecture d'un enregistrement
 - Un enregistrement et la possibilité de regarder le programme de votre choix sur le TV
- Fonction « **time shifting** » : permet de mettre en pause un programme en direct pour en reprendre la lecture plus tard
- **5 Listes de programmes favoris**
- Installation simplifiée par recherche des canaux en mode automatique ou manuel
- Tri des programmes selon la liste définie par le CSA (**fonction LCN**)
- **Affichage du nom de la chaîne à l'écran et sur l'afficheur 8 caractères**
- Décodeur télétexte, Guide Electronique des Programmes (EPG), Verrouillage parental
- Fonction Timer, 3 modes d'enregistrement : direct, EPG, timer
- Téléalimentation antenne 5V activable par le menu
- Transparent au décodeur Canal + Syster (analogique) en veille

ONNEXIONS

- Tuner Numérique avec boucle de passage
- **1 péritel TV, 1 péritel magnétoscope signal RVB, CVBS et S-Vidéo sur péritel**
- 1 sortie audio numérique optique, 1 sortie audio stéréo analogique
- 1 accès données sur port RS 232

DIVERS

- Alimentation interne 230 VAC
- Dimensions / poids : 360 x 280 x 48 / 2,82 Kg
- Référence : TTR 600 PVR, code article 361600, EAN : 3700113426601

Soucieux de la qualité de ses produits, le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis

Simply more
- more simply

TRIAx

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Système conforme à la norme DVB-T, MPEG2

TUNER

Bande de fréquences : 170 - 230 MHz, 470 - 858 MHz
Niveau minimum du signal d'entrée: - 60 dBm à -35 dBm
Téléalimentation antenne : + 5V programmable

RESSOURCES DU SYSTÈME

CPU : STM5100
FLASH : 4 Mo
DDRAM : 64 Mo
Disque dur : IDE 80 Go

DEMODULATION

COFDM : Modes 2K/8K FFT
FEC : Tous modes (trouvés automatiquement)

VIDÉO

Standards vidéo : MPEG2 MP@ML, PAL
Formats d'écran : 4/3, 16/9
Sorties analogique RVB, CVBS et S-Vidéo : Sur péritel TV et magnétoscope (VCR uniquement CVBS et S-Vidéo)

AUDIO

MPEG 1 couches 1 & 2
Fréquences d'échantillonnage : 32, 44.1 et 48 KHz
Type : Mono, dual mono, stéréo

CONNECTIQUE

Entrée HF : 2 x IEC femelle
Sortie HF : 2 x IEC mâle
Péritel : 2 (TV, VCR)
Audio numérique : S/PDIF Optique
Audio stéréo analogique : 2 x RCA (R + L)
Données : RS 232, DB9

ALIMENTATION EXTERNE

Tension d'entrée : 220-240V AC, 50 Hz
Consommation : 21W (max.), 12W en veille
Température de fonctionnement : +5°C à +45°C

DIMENSIONS ET POIDS :

Dimensions appareil (L x H x P): 360 x 280 x 48 mm
Poids : 2,82 kg

Soucieux de la qualité de ses produits, le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis