

RECEPTEUR SATELLITE ANALOGIQUE ODE 112S & ODE112A

RECEPTEURS
SATELLITE



Récepteur satellite analogique type ODE 112S et ODE 112A

- Démodulateur satellite analogique Stéréo
- Couleur Silver
- 3 prises péritel : TV, magnéscope et décodeur
- Réglage du volume sur la télécommande
- Touche TV / SAT
- Canal+ en stéréo
- Couleur Silver : ODE 112S
- Couleur Anthracite : ODE 112A

Caractéristiques générales :

- Entrée BIS 950- 2150 MHz
- **500 programmes** TV & Radio
- Paramètres audio & vidéo programmables pour chaque programme
- Verrouillage parental programme & récepteur
- Réglage du volume du son sur la télécommande
- Touche TV / Sat
- Affichage digital en face avant
- **3 Prises péritel** : TV / VCR / Décodeur
- 2 Sorties Cinch audio analogique
- **Canal+ en son stéréo**
- Signaux de commande LNB : 14/18V et 0/22 KHz
- Signaux de commutation : DiSEqC 1.0
- Dimensions : 265 x 185 x 70 mm
- ODE 112S couleur GRIS référence 351112, code EAN 3700113422573
- ODE 112A couleur ANTHRACITE référence 351113, code EAN 3700113423037

Soucieux de la qualité de ses produits, le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis

Simply more
- more simply

TRIAx

Caractéristiques Techniques

Tuner

Connecteur d'entrée	F femelle
Fréquence d'entrée	900-2150 MHz
Impédance d'entrée	75 Ω
Niveau d'entrée	- 60 à - 30 dBm
Téléalimentation	18 / 14 V 300 mA max disponible
Fréquence de commutation	22kHz
Commande DiSEqC	DiSEqC1.0
Filtre d'entrée	27 MHz
Contrôle de gain AGC	PLL

Vidéo

Désaccentuation	CCIR rec : 405-1, 625 lignes
Réponse en fréquence	50 Hz à 5 MHz
Niveau vidéo	1,2Vcc / 75 Ω
Connecteurs de sortie	péritel TV / VCR
Réjection, dispersion d'énergie	40 dB

Sortie décodeur / magnétoscope

Sortie vidéo	clampé, filtré, désaccentué
Niveau vidéo	1 Vcc / 75 Ω
Connecteur de sortie	péritel
Impédance	75 Ω

Audio

Gamme de fréquence	5,0 à 9,0 MHz ajustable
Mode	mono / stéréo
Largeur de bande	150 KHz / 280 KHz commutable
Désaccentuation	Mono / 50 μ s / J17
Réponse en fréquence	20 Hz à 15 KHz
Niveau de sortie	1,4 Vcc sur 600 Ω
Connecteurs de sortie	Péritel, Cinch

Alimentation

Secteur	230 Vac / 50 Hz +6%, -10%
Consommation	30 W

Soucieux de la qualité de ses produits, le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis