

Configuration des modules encodeurs AV/ MPEG2 type CCE 210

Station:1 / Module:2 / CCE 210

Input: Channelname: CAMERA 1, Input: Composite, Video Norm: PAL B/G, Audiomode: Stereo, Bitrate: 5 Mbps, Audio Volume [dB]: 4, Aspect Ratio: 16:9, Audio Bitrate: 256 kbit/s

Output: Routing: ASI, TS-ID: 0100 Hex, ON-ID: 20FA Hex

Station:1 / Module:3 / CCE 210

Input: Channelname: CAMERA 3, Input: Composite, Video Norm: PAL B/G, Audiomode: Stereo, Bitrate: 5 Mbps, Audio Volume [dB]: 0, Aspect Ratio: 16:9, Audio Bitrate: 256 kbit/s

Output: Routing: ASI, TS-ID: 0100 Hex, ON-ID: 20FA Hex

ASI Rate in Mbits: 108,000, Polarisation: positive, Packet Length: 188, ASI Mode: cont.

Annotations:

- Nom du programme
- N° du programme dans le Stream Choisir impérativement un N° différent par programme
- Paramètres du programme : Débit moyen vidéo 5Mbps Audio 256Mbit/s
- Identifiants : TS-ID : exemple 100 = N° TS peut être identique sur plusieurs CCE 210 couplés en ASI vers un seul modulateur ON-ID : 20FA = réseau France



